## **HOJA TECNICA DEL PRODUCTO**



i Lubrica tus conocimientos con los expertos!

## **ELECTRO-SOLV "S"**

# DESENGRASANTE ELECTRICO / ELECTRONICO

#### **DESCRIPCION DEL PRODUCTO**

Electro-Solv "S" es un desengrasante para partes eléctricas y electrónicas que no afecta el ozono. Electro-Solv penetra rápidamente, es rápido para evaporar, no deja residuo, es noconductor y es seguro para usar en metales y plásticos. Formulado específicamente para limpiar partes eléctricas y electrónicas, equipos y otros mecanismos sensitivos. Electro-Solv penetra en los poros y rajaduras para remover aceites, grasas, mugre, y otros contaminantes.

Usar en radios, grabadoras, conectores, contactos, equipo de oficina, circuitos integrados, interruptores, relevadores, controles, semi-conductores, interruptores y numerosas aplicaciones.

**DIRECCIONES**: La temperatura de la lata debe ser 18°C (65°F) o menos. (AVISO: Nunca aplicar calor directo a los aerosoles! Solo agua tibia deberá usarse!) Insertar el tubo extendedor plástico en la válvula para control preciso y eliminación del exceso. Rociar el equipo eléctrico y esperar 30 segundos para que el sucio y otros depósitos se suavicen. Lavar el sucio con un segundo rociado. Esperar que seque totalmente antes de re arrancar o rehusar el equipo.

La línea "S" de lubricantes en aerosol Sentinel se compone de productos especialmente formulados para la industria que no afectan la capa de ozono.

La línea "S" de Sentinel no contiene CFC, HCFC, Metil cloroformo o ningún otro material conocido que afecte el ozono estratosférico.

### **CARACTERISTICAS TIPICAS**

Apariencia	Liquido Claro
Punto de inflamación, °C (°F)	< -17 (0)
Gravedad Especifica, g/cc @ 60/60°F	0.66
Peso, lbs./gal @ 70°F	5.5
Contenido de ODC, % peso	Ninguno
Tensión Superficial, dinas/cm @ 77 °F	17.5
Fuerza Dieléctrica, KV	35
Propelente	$CO_2$
Clasificación USDA	H-2
Valor Kauri-Butanol	28
Peso Neto por Aerosol de 20oz	14oz. (397g)

PIN # 01005

#### PARA ORDENAR o POR INFORMACION ADICIONAL

Sentinel Lubricants Corp.

P.O. Box 69-4240 Miami, FL 33269-1240 15755 NW 15th Ave Miami, FL 33169-5603 Tel: (305)625-6400 (800)842-6400 Fax: (305)625-6565 www.sentinelsynthetic.com

