

HOJA TÉCNICA DEL



¡ Lubrica tus
conocimientos
con los expertos!

SL-M2 “S” GRASA MULTI-USO PARA EXTREMA PRESION

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SL-M2 “S” es un nuevo producto sintético formulado con bisulfuro de molibdeno para obtener lo óptimo en protección anti-desgaste y contra extrema presión. Es prácticamente neutral en pH y es extremadamente resistente al agua. Por lo tanto, no se afecta con el agua (fría o caliente), vapor o la mayoría de los ácidos o sales.

Cuando SL-M2 “S” encuentra grandes cargas y ocurre lubricación de frontera, se activa el bisulfuro de molibdeno para formar una película continua mono molecular. Esta película en las superficies metálicas resiste el roce metal con metal y reduce el desgaste en la “lubricación de contacto”.

SL M-2 “S” also will lubricate better under hydrodynamic lubrication conditions because of the exceptional mechanical

stability of this grease. Additionally, its high drop point makes SL M-2 “S” a far superior multi-use grease.

DIRECTIONS: Shake can well before use. Can temperature should be 18°C (65°F) or warmer. *WARNING: Never use direct heat to warm aerosol cans! Only warm water should be used!* Insert plastic extender tube for pin point application. Apply liberally to area to be lubricated. Wipe off excess.

Sentinel’s “S” line of spray lubricants are non-ozone depleting products specially formulated for industry. Sentinel’s “S” line contains no CFC’s, HCFC’s, Methyl chloroform, or any other material known to affect the stratospheric ozone.

CARACTERISTICAS TIPICAS

Grado NLGI	2	ASTM D-1092
Penetración Trabajada	265-295	ASTM D- 217
Punto de Goteo	Ninguno	ASTM D-2265
Estabilidad a la Oxidación	-1	ASTM D- 942
Caída de Psi @ 100 hrs		
Prevención de Herrumbre, Sin Manchas	1a	ASTM D-1743
Lavado por Agua	.9	ASTM D-1264
Presión Extrema	34+ (80)	ASTM D-2509
Carga Timken OK, Kg (Lb)		
Desgaste en las Cuatro Bolas	.4mm	ASTM D-2266
Sólidos	MoS ₂	
Apariencia	Metálica Oscura	
Clasificación USDA	H-2	
Peso Neto por Aerosol de 20 oz	15 oz. (425g)	

PIN #

01028

PARA ORDENAR o POR INFORMACION ADICIONAL

Sentinel Lubricants Corp.

P.O. Box 69-4240 Miami, FL 33269-1240

15755 NW 15th Ave Miami, FL 33169-5603

Tel: (305)625-6400 (800)842-6400 Fax: (305)625-6565

www.sentinel.synthetic.com

