

HOJA DE DATOS DEL



*¡ Lubrica tus
conocimientos
con los expertos!*

SL-SR-33 **GRASA** **RESISTENTE A LOS** **SOLVENTES**

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Una grasa totalmente sintética resistente a los solventes para todo tipo de rodamientos operando bajo extremo ataque químico. Totalmente resistente al kerosene, nafta, percloroetileno, aceites minerales y la mayoría de los tipos de solventes de hidrocarburos.

Buena protección contra tetracloruro de carbono, xileno. Utilizable como una buena película anti herrumbre y oxidación. Usada en muchas industrias químicas.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Grado NLGI	2 ½	ASTM D-1092
Penetración Trabajada	250-275	ASTM D- 217
Punto de Goteo	N/A	ASTM D-2265
Estabilidad a la Oxidación		
Caída de psi @ 100 hrs	-1	ASTM D- 942
Prevención de Corrosión	1a	ASTM D-1743
No Mancha		
Lavado por Agua	1	ASTM D-1264
Extrema presión	34+ (75)	ASTM D-2509
Carga Timken OK Kg (Lb)		
Prueba 4 Bolas	.6 mm	ASTM D-2266
Apariencia	Ámbar	

PIN #

03001

PARA ORDENAR o POR INFORMACIÓN ADICIONAL

Quality without Question!

Sentinel Lubricants Corp.

PO Box 69-2940 Miami, FL 33269-1240

15755 NW 15th Ave Miami, FL 33169-5603

Tel: (305)625-6400 (800)842-6400 Fax: (305)625-6565

www.sentinel.synthetic.com

