

HOJA DE DATOS DEL



*¡Lubrica tus
conocimientos
con los expertos!*

SL-WPG **GRASA APRUEBA DE AGUA**

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SL-WPG es una grasa sintética sobresaliente para todas las fases de lubricación. Su rendimiento es excepcional en presencia del agua pero definitivamente no está limitada a este tipo de aplicaciones. No se lavará con el agua, aun a altas rpm, con agua hirviendo ni con temperaturas extremas hasta 204°C (400°F).



SL-WPG tiene una tenacidad superior y es de cuerpo pesado; se adhiere fuertemente a las superficies metálicas. No se disolverá, resbalará o desprenderá.

SL-WPG se recomienda para todo tipo de rodamientos, guías, ejes y en todo tipo de equipo mecánico sujeto a condiciones de agua y/o sal, a cualquier rango de temperatura desde -28°C (-20°F) hasta 227°C (440°F).

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Grado NLGI	2	ASTM D-1092
Penetración Trabajada	265-295	ASTM D- 217
Punto de Goteo	Ninguno	ASTM D-2265
Estabilidad a la Oxidación		
Caída de psi @ 100 horas	-1	ASTM D- 942
Preventivo de Oxidación	1a	ASTM D-1743
No Mancha		
Lavado con Agua	.4	ASTM D-1264
Presión Extrema	34+ (75)	ASTM D-2509
Carga Timken OK, Kg (Lb)		
Desgaste de las Cuatro Bolas	.6 mm	ASTM D-2266
Sólidos	MoS ₂	
Clasificación NSF	H-2	Reg #137132
Apariencia	Azul Verde Pegajosa	
	PIN #	03090

PARA ORDENAR o POR INFORMACIÓN ADICIONAL

Quality without Question!

Sentinel Lubricants Corp.

PO Box 69-2940 Miami, FL 33269-1240

15755 NW 15th Ave Miami, FL 33169-5603

Tel: (305)625-6400 (800)842-6400 Fax: (305)625-6565

www.sentinel.synthetic.com

