

# HOJA DE DATOS DEL



*¡ Lubrica tus  
conocimientos  
con los expertos!*

## SL-HRPM

### GRASA PARA RODAMIENTOS DE ALTA VELOCIDAD

## DESCRIPCION DEL PRODUCTO

SL-HRPM es la mejor grasa sintética en la industria, probada en campo, para rodamientos de alta velocidad.

SL-HRPM está diseñada para multi-uso en todas las aplicaciones de planta para usar en todas las velocidades en rodamientos. En muchas operaciones industriales, esta grasa cubre el rango completo. Tiene superior estabilidad a la oxidación a altas temperaturas y mejor estabilidad térmica, dándole una larga vida lubricante y una reducción en la frecuencia de mantenimiento.

SL-HRPM reduce inventarios y los costos de lubricación, ya que los intervalos se extienden, resultando en menos consumo de grasa, menos tiempo perdido y menores costos de mantenimiento. Provee una superior protección lubricante, ayudando a extender la vida útil de los equipos.

## CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

Grado NLGI	2	ASTM D-1092
Penetración Trabajada	265-295	ASTM D- 217
Punto de Goteo	Ninguno	ASTM D-2265
Estabilidad a la Oxidación Caída de psi @ 100 horas	-1	ASTM D- 942
Preventivo de Oxidación	1a	ASTM D-1743
Lavado con Agua	.9	ASTM D-1264
Presión Extrema Carga Timken OK, Kg (Lb)	36+ (80)	ASTM D-2509
Desgaste de las Cuatro Bolas	.5mm	ASTM D-2266
Clasificación USDA	H-2	
Apariencia	Azul Suave	

PIN #

03450

## PARA ORDENAR o POR INFORMACIÓN ADICIONAL

**Quality without Question!**

**Sentinel Lubricants Corp.**

PO Box 69-2940 Miami, FL 33269-1240

15755 NW 15th Ave Miami, FL 33169-5603

Tel: (305)625-6400 (800)842-6400 Fax: (305)625-6565

[www.sentinel.synthetic.com](http://www.sentinel.synthetic.com)

