

HOJA TECNICA DEL



*¡ Lubrica tus
conocimientos
con los expertos!*

SL-ZTF **GRASA ANTI** **CORROSION EN** **TRIBO-SISTEMAS**

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

La grasa SL-ZTF ha sido formulada para una amplia gama de aplicaciones donde existe la posibilidad de Corrosión Tribológica debido a la combinación de altos niveles de vibración junto con fricción en rodamientos, bushines y en general cualquier tipo de rodamiento con alta vibración y carga.

La grasa es de color blanco y aprobada por la USDA para nivel H2 en lubricación de plantas de alimentos y farmacéuticas. Sus aplicaciones incluyen todas aquellas que requieren una grasa limpia de alto rendimiento, que ha sido probada en rodamientos de equipo peletizador en la industria de alimentos y en muchas diferentes aplicaciones en la industria electrónica con excelente rendimiento.

CARACTERISTICAS TIPICAS

Grado NLGI	2	ASTM D-1092
Penetración Trabajada	265-295	ASTM D- 217
Punto de Goteo (°C)	190	ASTM D-2265
Estabilidad a la oxidación Caída de presión psi @ 100 hrs	-1	ASTM D- 942
Viscosidad del Aceite Base		
cSt a 40°C	156	
cSt a 100°C	15.2	
Espesante	Litio	ASTM D-1264
Protección Corrosión	1	ASTM D-1473
Desgaste de cuatro bolas	.5 mm	ASTM D-2266
Sólidos	Óxido de Zinc, Politetrafluoroetileno	
Clasificación USDA	H-2	
Apariencia	Blanca, Opaca, Pegajosa	

PIN #

03611

PARA ORDENAR o POR INFORMACION ADICIONAL

Sentinel Lubricants Corp.

P.O. Box 69-4240 Miami, FL 33269-1240

15755 NW 15th Ave Miami, FL 33169-5603

Tel: (305)625-6400 (800)842-6400 Fax: (305)625-6565

www.sentinel.synthetic.com

