

HOJA TECNICA DEL



*¡ Lubrica tus
conocimientos
con los expertos!*

S-RC #1 **ACEITE PARA** **CADENAS**

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

S-RC #1 es un lubricante sintético metálico mezclado para cadenas. Una formulación exclusiva de Sentinel® a base de fluidos sintéticos con un paquete de aditivos metálicos conteniendo una alta cantidad de sólidos metálicos homogenizados y de partículas submicronicas auto-lubricantes.

El vehículo actuará solo como un medio para llevar los sólidos y depositarlos en todas las áreas internas de trabajo de las cadenas para garantizar una máxima reducción de la fricción y la subsecuente eliminación del desgaste.

Los sólidos metálicos, incluyendo el bisulfuro de molibdeno, berilio y titanio proveerán excepcional protección anti-desgaste en aquellas áreas de la cadena (rodillos y pines) que están sujetas al mayor desgaste operacional. El vehículo no aceitoso asegura una máxima limpieza, proveyendo una adecuada protección contra la corrosión y desplazamiento de agua a la vez que actúa como preventivo de óxido y corrosión.

Mientras los pines, bujes, ruedas dentadas y pegas estarán adecuadamente lubricados, la superficie exterior limpia de la cadena no estará sujeta a contaminación de polvo, sucio, basura, fibras o ningún otro tipo de partículas extrañas encontradas en el ambiente. No aparecerá daño, desgaste o abrasión, ya que el S-RC #1 es un lubricante superior que eliminara el problema de lubricación con grasa y con aceites lubricantes convencionales, donde las superficies lubricadas son el exterior de las cadenas donde el desgaste no será aparente aunque la grasa o el aceite actuarán como un magneto pegando arena, polvo u otros tipos de materiales abrasivos que actualmente van a acelerar el desgaste y la abrasión en las superficies móviles.

CARACTERISTICAS TIPICAS

Viscosidad cSt @ 100°C	3.6	
@ 40°C	13.7	ASTM D 445
Índice de Viscosidad	144	ASTM D-2270
Punto de Fluidez °C (°F)	-48(-50)	ASTM D- 97
Punto de Encendido °C (°F)	120(248)	ASTM D- 92
Punto de Llama °C (°F)	133(271)	ASTM D- 92
Secuencia de Espuma I, II, III	Nil	ASTM D- 892
Corrosión al Cobre, 121°C (250°F) 3 Horas	1a	
Prueba de Herrumbre	Pasa	ASTM D-665 A & B
PIN #		08010

PARA ORDENAR o POR INFORMACION ADICIONAL

Sentinel Lubricants Corp.

P.O. Box 69-4240 Miami, FL 33269-1240

15755 NW 15th Ave Miami, FL 33169-5603

Tel: (305)625-6400 (800)842-6400 Fax: (305)625-6565

www.sentinel.synthetic.com

