

HOJA TECNICA DEL

S-WAY OIL Series

LUBRICANTE SINTETICO PARA GUIAS



*¡ Lubrica tus
conocimientos
con los expertos!*

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

La serie de Aceites para Guías de Sentinel® son una mezcla de aceites base de alta calidad, sintéticamente tratados y con una óptima combinación de inhibidores de presión extrema, anti desgaste, herrumbre y oxidación. Además estos aceites están fortificados con aditivos aceitosos y fibrosos para impartirles pegajosidad y adhesividad.

Los Aceites para Guías de Sentinel® se adhieren fuertemente a las superficies deslizantes de metal y proveen un lubricante tenaz. La pegajosidad combinada con una lubricidad excepcional ofrece una lubricación ideal para guías verticales así como horizontales.

El bajo coeficiente de fricción se sobrepone al movimiento de desliza y pare asociado con las partes de movimiento lento en máquinas aun después del para nocturno. Son altamente efectivos en controlar el desgaste y proteger contra el rayado.

Aplicaciones típicas incluyen guías deslizantes de máquinas incluyendo tornos, cepilladoras, formadoras, perforadoras y tarrajas, esmeriladoras, caladoras, fresadoras y otras aplicaciones que requieren un lubricante adhesivo, que no gotee, como en engranes cerrados y todos los tipos de rodamientos industriales sencillos y anti fricción.

Métodos de aplicación son una aceitera, una copilla, depósito, salpique, o por equipo de dispensado automático.

PARA ORDENAR o POR INFORMACION ADICIONAL

Sentinel Lubricants Corp.

P.O. Box 69-4240 Miami, FL 33269-1240
15755 NW 15th Ave Miami, FL 33169-5603
Tel: (305)625-6400 (800)842-6400 Fax: (305)625-6565
www.sentinel.synthetic.com





*¡ Lubrica tus
conocimientos
con los expertos!*

S-WAY OIL Series

LUBRICANTE SINTETICO PARA GUIAS

CARACTERISTICAS TIPICAS

	<u>10</u>	<u>20</u>	<u>30</u>	<u>40</u>	<u>50</u>	<u>ASTM METHO</u>
Grado ISO de Viscosidad	32	68	100	150	220	D-2422
Numero AGMA de Lubricante	---	2EP	3EP	4EP	5EP	
Viscosidad cSt @ 100°C	6	10	14	18	23	D-88
@ 40°C	32	68	100	150	220	D-88
Índice de Viscosidad	136	131	142	133	129	D-2270
Punto de Fluidez °C (°F)	-40 (-40)	-30 (-35)	-35 (-30)	-32 (-25)	-29 (-20)	D-97
Punto de Ignición °C (°F)	200 (390)	205(400)	220 (428)	224 (435)	230 (446)	D-92
Secuencia de Espuma I, II, III	-----NIL-----					D-892
Demulsibilidad, 54°C (130°F)	-----40/40/0(30)-----					D-1401
Prueba de Desgaste de 4 Bolas, mm 40 kg, 1200 rpm						
75°C (1 hr)	-----.5mm-----					D-2266
Corrosión al Cobre 121°C(250°F), 3 hrs	-----1a-----					D-130
Prevención de Herrumbre	-----Pasa-----					D-665AB
Carga Timken OK, kg/ (lb)	36+ (80)	36+ (80)	36+ (80)	45+ (100)	45+ (100)	D-2509
Carbon Conradson	0.05	0.05	0.05	0.06	0.08	D-189
Apariencia	-----Verde Claro-----					D-1500
PIN#	12250	12253	12255	12257	12260	

PARA ORDENAR o POR INFORMACION ADICIONAL

Sentinel Lubricants Corp.

P.O. Box 69-4240 Miami, FL 33269-1240

15755 NW 15th Ave Miami, FL 33169-5603

Tel: (305)625-6400 (800)842-6400 Fax: (305)625-6565

www.sentinel.synthetic.com

