

HOJA TECNICA DEL



*¡Lubrica tus
conocimientos
con los expertos!*

SLC 2 STROKE **ACEITE PARA MOTORES** **DE 2-TIEMPOS**

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El aceite sintético para motores de dos tiempos Sentinel® de alto rendimiento es un lubricante único, de calidad superior específicamente diseñado para usar en motores de dos tiempos en mezclas combustible-a-aceite de hasta **100 a 1**.

Adicionalmente, SLC 2 Tiempos ha sido probado en este mismo procedimiento a la mitad del nivel del lubricante prescrito por evaluaciones TC-W. Aun con esta mezcla tan diluida, SLC 2 Tiempos cumplió todos los requisitos del procedimiento de prueba TC-W. Es más, el lubricante SLC 2 Tiempos alcanzó un rendimiento extraordinario.

Además de lograr excelentes resultados en las pruebas de motor, el SLC 2 Tiempos paso exitosamente las pruebas BIA para protección contra oxidación y para la miscibilidad con el combustible.

SLC 2 Tiempos tiene un bajo punto de fluidez (-40°F) el cual, junto con sus estables propiedades de pre-mezcla, minimizan problemas de almacenamiento y manejo.

Cuando se usa el SLC 2 Tiempos a la mitad de la concentración normal, el operador del equipo de dos tiempos deberá observar un arranque más fácil, mayor potencia de salida y menos emisión de humo. Aunque el efecto de los lubricantes de dos tiempos sobre la ecología aun no ha sido bien definido, los componentes sintéticos del SLC 2 Tiempos poseen inherentes propiedades superiores de "Biodegradabilidad".

Esta "tercera generación" de fluidos de 2 tiempos emplean una tecnología sintética nueva y única desarrollada exclusivamente por Sentinel® Lubricants Corp. Sus dispersantes no convencionales sin ceniza y sus otros aditivos han sido probados en ambos tipos de pruebas extensivas y en experiencia en campo.

CARACTERISTICAS TIPICAS

Viscosidad, cSt 100°C	8.2	ASTM D-445
Índice de Viscosidad	121	ASTM D-2270
Punto de Fluidez °C (°F)	-40 (-40)	ASTM D-97
Punto de Encendido °C (°F)	94 (201)	ASTM D-92
Color	Azul	
Contenido de Ceniza	No Tiene	
PIN #		18500

PARA ORDENAR o POR INFORMACION ADICIONAL

Sentinel Lubricants Corp.

P.O. Box 69-4240 Miami, FL 33269-1240

15755 NW 15th Ave Miami, FL 33169-5603

Tel: (305)625-6400 (800)842-6400 Fax: (305)625-6565

www.sentinel.synthetic.com

