

HOJA DE SEGURIDAD



*i Lubrica tus
conocimientos
con los expertos!*

SLC Motor Oil Series

Revisión A

Fecha Efectiva: 01 de noviembre de 2018

Regulación: 1907/2006/EC, de acuerdo con las previsiones del Artículo 41, Industrial Safety & Health Act.

OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200).

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUBSTANCIA/MEZCLA Y DE LA COMPAÑÍA/REPRESENTANTE

1.1 IDENTIFICADOR DEL PRODUCTO – NOMBRE & CÓDIGO DEL PRODUCTO

Mono-Grado: SLC-10 (18000), SLC-20 (18005), SLC-30 (18010), SLC-40 (18015), SLC-50 (18020), SLC-60 (18025).

Multi-Grado : SLC-0w20 (18035), SLC-0w30 (18161), SLC-0w40 (18164), SLC-5w20 (18040), SLC-5w30 (18043), SLC-5w40 (18042), SLC-5w50 (18044), SLC-5w60 (18047), SLC-10w30 (18055), SLC-10w40 (18060), SLC-10w50 (18065), SLC-10w70 (18072), SLC-15w40 (18090), SLC-15w50 (18095), SLC-20w40 (18110), SLC-20w50 (18115).

1.2 USOS RELEVANTES IDENTIFICADOS DE LA SUBSTANCIA O MEZCLA Y USOS NO AUTORIZADOS

Uso del Producto : Aceite para Motor

Usos No Autorizados : Este producto no debe usarse en aplicaciones que no sean las recomendadas en la Sección 1, sin antes pedir consejo al suplidor.

1.3 DETALLES DEL SUPLIDOR DE LA HOJA DE SEGURIDAD

Manufacturero/Suplidor : Sentinel Lubricants Inc.
15755 NW 15th Ave
Miami, FL 33169

Teléfono : Departamento de Mercadeo Técnico
1(800) 842-6400, (305) 625-6400

Fax : (305) 625-6565

Contacto por Email para la Hoja de Seguridad: info@sentinelsynthetic.com

1.4 NÚMERO DE TELÉFONO PARA EMERGENCIAS: INFOTRAC – 1.800.535.5053 Contrato #107464
International – 352.323.3500

2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

2.1 CLASIFICACIÓN DE LA SUBSTANCIA O MEZCLA

1999/45/EC y OSHA 29 CFR 1910.1200

Características del Riesgo	R-phrased(s)
No se clasifica como peligroso bajo Criterio EC Riesgo no clasificado (HNOC)	

2.2 ELEMENTOS EC PARA ETIQUETAS Etiquetado de acuerdo a la Directiva 1999/45/EC

Clasificación EC : No está clasificado como sustancia peligrosa.

Símbolos EC : Símbolo de mercancía peligrosas no requerido.

Frases de Riesgo EC : No clasificado.

Frases de Seguridad EC : No clasificado.

Riesgo para la Salud : No se espera que sea un riesgo para la salud cuando se use bajo condiciones normales.

Riesgos Ambientales : No se clasifica como peligroso para el ambiente.

2.3 ELEMENTOS PARA ETIQUETAS GHS

Clasificación GHS	: No se clasifica como sustancia peligrosa.
Símbolo(s) GHS	: No hay símbolo.
Palabra Señal GHS	: No hay palabra señal.
Riesgo Físico	: No está clasificado.
Riesgo para la Salud	: No está clasificado.
Riesgos Ambientales	: No se clasifica como peligroso para el ambiente.
Consejos de Prudencia GHS	
Prevención	: No hay frases de Prudencia.
Respuesta	: No hay frases de Prudencia.
Almacenamiento	: No hay frases de Prudencia.
Descarte	: No hay frases de Prudencia.

2.4 OTROS RIESGOS

Riesgos No Clasificados para la Salud : Contacto prolongado o repetido con la piel sin limpieza adecuada puede tupidir los poros de la piel resultando en desordenes como acné/foliculitis. Inyección por alta-presión bajo la piel puede causar daños serios. Aceite usado puede contener impurezas dañinas.

Seguridad : No está clasificado como inflamable, pero se quemará.

3. COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE INGREDIENTES

3.1 SUBSTANCIA

Nombre del Material : No se aplica.

3.2 MEZCLAS

Descripción de la Mezcla : Un aceite de motor fortificado con Moly, consistiendo de aceite sintético y aditivos.

Identidad Química	Nombre	CAS	Clase de Riesgo (Categoría)
Aceite Base de Hidrocarburo Sintético	1-Deceno, Homopolímero, Hidrogenado	68037014	Ninguna
Alquil Ditioposfato de Zinc		Propietario	Ninguna
Moly	Bisulfuro de Molibdeno	1317335	Ninguna

Información Adicional : Esta mezcla no contiene ninguna sustancia registrada por REACH que se asegure ser PBT o un vPvB.

Según el párrafo (i) del 29 CFR 1910.1200, la formulación se considera un secreto del negocio y la identidad química específica y los porcentajes exactos de composición pueden haber sido guardados o cambiados.

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

4.1 DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Información General	: No se espera que sea un riesgo para la salud cuando se use bajo condiciones normales.
Inhalación	: No se necesita tratamiento bajo condiciones normales de uso. Si ocurre tos o malestar respiratorio, consultar con un médico.
Contacto con la Piel	: Remover la ropa contaminada. Lavar el área expuesta con un limpiador libre de agua y seguir con un lavado con jabón y agua si están disponibles. Cuando se usa equipo de alta presión, la inyección del producto bajo la piel puede ocurrir. Si esto ocurre, el accidentado deberá enviarse inmediatamente al hospital. No se debe esperar por los síntomas que aparezcan. Si ocurre irritación persistente, obtener atención médica. Obtener atención médica aun en ausencia de heridas visibles.
Contacto con los Ojos	: Remover los lentes de contacto. Lavar el ojo con copiosas cantidades de agua. Si ocurre una irritación persistente, obtener atención médica.
Ingestión	: En general no es necesario tratamiento a no ser que se traguen grandes cantidades; sin embargo, se debe buscar atención médica.
Auto-protección del rescatista:	Cuando se prestan primeros auxilios asegurarse que se está usando el equipo protector apropiado personal de acuerdo al incidente, el daño y los alrededores.

4.2 SÍNTOMAS Y EFECTOS MÁS IMPORTANTES

Agudos y Demorados : Signos de acné/foliculitis y sus síntomas por aceite pueden incluir la formación de postillas negras y puntos sobre la piel de las áreas expuestas. Ingestión puede resultar en náusea, vómitos y/o diarrea.

4.3 INDICACIÓN DE NECESIDAD DE CUALQUIER ATENCIÓN INMEDIATA MÉDICA Y TRATAMIENTO ESPECIAL

Nota al Médico : Tratar sintomáticamente. Daños por inyección a alta presión requieren pronta intervención quirúrgica y posiblemente terapia con esteroides para minimizar daño a los tejidos y pérdida de función. Debido a que la herida de entrada es pequeña y no refleja la seriedad del daño bajo la piel, exploración quirúrgica para determinar la extensión del daño puede ser necesaria.

5. MEDIDAS PARA LA EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Despejar el área del incendio de todo personal que no sea de emergencia.

5.1 MEDIO DE EXTINCIÓN:

Espuma, rociado con agua, o niebla. Polvo químico seco, dióxido de carbono, arena o tierra puede ser usado para fuegos pequeños solamente. No usar agua en forma de chorro.

5.2 RIESGOS ESPECIALES QUE RESULTAN DE LA SUBSTANCIA O MEZCLA:

Productos peligrosos de la combustión pueden incluir: una mezcla compleja de sólidos suspendidos en el aire y particulados líquidos y gases (humo). Monóxido de carbono. Compuestos no identificados orgánicos e inorgánicos.

5.3 CONSEJO PARA LOS BOMBEROS:

Equipo de protección adecuado incluyendo guantes resistentes a los químicos deben ser usados ; traje resistente a productos químicos se indica si el contacto es grande con el producto derramado. Aparato de respiración autónoma debe ser usado cuando se aproxima un incendio en un espacio confinado. Seleccionar la ropa del bombero aprobada por las normas de aplicación (por ejemplo Europa: EN469).

6. MEDIDAS EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL

Evite el contacto con el material derramado o liberado. Para guía sobre la selección de equipos de protección individual, ver la Sección 8 de esta ficha de datos de seguridad. Observe las Normas locales e internacionales pertinentes.

6.1 PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

Para personal de no emergencia : Evitar el contacto con la piel y los ojos.

Para los servicios de emergencia : Evitar el contacto con la piel y los ojos.

6.2 PRECAUCIONES AMBIENTALES:

Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente. Prevenir su extensión o entrada en desagües, canales o ríos mediante el uso de arena, tierra u otras barreras apropiadas.

6.3 MÉTODOS Y MATERIAL PARA CONTENCIÓN Y LIMPIEZA:

Resbaladizo cuando se derrama. Evite accidentes, limpiar inmediatamente. Prevenir su extensión haciendo una barrera con arena, tierra u otro material de contención. Recolectar el líquido directamente o en un absorbente. Absorber los residuos con un absorbente como arcilla, arena u otro material adecuado y disponer de forma adecuada. Las autoridades locales deben de ser informadas si los derrames importantes no pueden ser contenidos.

6.4 REFERENCIA A OTRAS SECCIONES:

Para guía sobre la selección de equipos de protección individual, ver la Sección 8 de esta ficha de seguridad. Para obtener orientación sobre la eliminación del material derramado, véase la Sección 13 de esta ficha de seguridad.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

7.1 PRECAUCIONES GENERALES:

Use ventilación local si existe riesgo de inhalación de vapores, nieblas o aerosoles. Utilice la información de esta hoja de datos como entrada a una evaluación de riesgos de las circunstancias locales para ayudar a determinar los controles adecuados para la manipulación, almacenamiento y eliminación de este material.

7.2 PRECAUCIONES PARA EL MANEJO:

Evite el contacto prolongado o repetido con la piel. Evite la inhalación de vapores y/o neblinas. Al manipular el producto en bidones, calzado de seguridad debe ser usado y equipo de manipulación adecuado se debe utilizar. Eliminar debidamente cualquier trapo contaminado o materiales de limpieza a fin de evitar incendios. Manténgase el recipiente bien cerrado y en un lugar fresco y bien ventilado. Use contenedores etiquetados correctamente y que se puedan cerrar.

7.3 CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO, INCLUYENDO LAS INCOMPATIBILIDADES

Almacenamiento : Almacenar a temperatura ambiente.

Materiales Recomendados : Para recipientes o forros de recipientes, usar acero dulce o polietileno de alta densidad.

Materiales Inadecuados : PVC.

Consulte la Sección 15 para cualquier legislación específica adicional que cubra el embalaje y almacenaje de este producto.

7.4 USO(S) ESPECÍFICOS FINALES : No se aplica.

Información Adicional : Los contenedores de polietileno no deben ser expuestos a altas temperaturas debido al posible riesgo de deformación.

Consulte la Sección 15 para cualquier legislación específica adicional que cubra el embalaje y almacenaje de este producto.

8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

Si se proporciona el valor la Conferencia Americana de Higienistas Industriales Gubernamentales (ACGIH) en este documento, se proporciona sólo como información.

8.1 PARÁMETROS DE CONTROL

Límites de Exposición Ocupacional

Material	Fuente	Tipo	PPM	mg/m ³	Notas
Niebla de Aceite	ACGIH	TWA (Fracción inhalable)		5	
	OEL (BE)	TWA (Niebla)		5	
	OEL (BE)	STEL (Niebla)		10	
Moly	ACGIH	TWA (Fracción inhalable)		10	

Índice de Exposición Biológica (BEI) : Sin límite biológico asignado.

Información Relacionada con PNEC : No hay datos disponibles.

Métodos de Monitoreo: El monitoreo de la concentración de las sustancias en la zona de respiración de los trabajadores o en el lugar de trabajo en general puede ser necesaria para confirmar el cumplimiento de una OEL y adecuación de los controles de exposición. Para algunas sustancias, monitoreo biológico también puede ser apropiado. Los métodos validados de medición de exposición deben ser aplicados por una persona competente y las muestras analizadas por un laboratorio acreditado. Se dan ejemplos de fuentes de métodos de medición de exposición recomendados debajo o póngase en contacto con el proveedor. Métodos nacionales adicionales pueden estar disponibles.

Instituto Nacional de Seguridad Ocupacional y Salud (NIOSH), USA: Manual de Métodos Analíticos http://www.cdc.gov/niosh/	Institut für Arbeitsschutz Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA), Germany http://www.dguv.de/inhalt/index.jsp
Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA), USA: Muestreo y Métodos Analíticos http://www.osha.gov/	L'Institut National de Recherche et de Sécurité, (INRS), France http://www.inrs.fr/accueil
Directiva sobre Salud y Seguridad (HSE), UK: Métodos para la Determinación de Sustancias Peligrosas http://hse.gov.uk/	

8.2 CONTROLES DE EXPOSICIÓN

Información General:

El nivel de protección y los tipos de controles necesarios variarán dependiendo de las condiciones potenciales de exposición. Seleccionar controles basados en una evaluación de riesgos de las circunstancias locales. Las medidas apropiadas incluyen: Ventilación adecuada para controlar las concentraciones suspendidas en el aire. Cuando se calienta el material, atomiza, o se forma niebla, existe un mayor potencial de concentraciones en el aire que se generen. Definir procedimientos para el manejo y mantenimiento de los controles de seguridad. Educar y capacitar a los trabajadores de los riesgos y las medidas de control pertinentes a sus actividades normales asociados con este producto. Asegurar adecuada selección, pruebas y mantenimiento de los equipos utilizados para controlar la exposición, por ejemplo, equipo de protección personal, ventilación local. Drenar el sistema antes de desarrollar el equipo o darle mantenimiento. Conserve sellados los drenajes en el almacenamiento pendiente de su disposición o su posterior reciclaje. Observe siempre buenas medidas de higiene personal, como lavarse las manos después de manejar el material y antes de

comer, beber y / o fumar. Rutinariamente lave la ropa de trabajo y equipo de protección para eliminar los contaminantes. Deseche la ropa y el calzado contaminado que no puede limpiarse. Practique una buena limpieza.

Controles de Exposición Ocupacional

Equipo de Protección Personal: La información proporcionada se hizo teniendo en cuenta la Directiva PPE (Directiva 89686EEC del Consejo) y el Comité Europeo de Normalización CEN (CEN) de normas. Equipos de protección individual (EPI) debe satisfacer las normas nacionales recomendadas. Comprobar con los proveedores de PPE.

Protección para los Ojos: Use gafas de seguridad o careta completa si salpicaduras son probables de ocurrir. Aprobado con la EN166 estándar de la UE.

Protección para las Manos: Cuando se pueda producir contacto de las manos con el producto, el uso de guantes homologados, según normas (p.ej. EN374 en Europa, Estados Unidos: F739) hechas de los siguientes materiales puede proporcionar protección química adecuada: PVC, guantes de neopreno o nitrilo. La idoneidad y durabilidad de un guante es dependiente de su uso, por ejemplo, frecuencia y duración de contacto, resistencia química del material del guante, destreza. Siempre busque el consejo de los proveedores de guantes. Guantes contaminados deben ser reemplazados. La higiene personal es un elemento clave para el cuidado efectivo de las manos. Guantes sólo deben ser usados en las manos limpias. Después de usar los guantes, las manos deberían lavarse y secarse completamente. Se recomienda la aplicación de una crema hidratante no perfumada. Para un contacto continuo se recomienda guantes con tiempo de penetración o más de 240 minutos con preferencia por > 480 minutos donde guantes adecuados se pueden identificar. Para corto plazo / protección contra salpicaduras se recomienda lo mismo, pero hay que reconocer que los guantes adecuados ofrecen este nivel de protección puede no estar disponible y en este caso un tiempo de paso inferior puede ser aceptable siempre y cuando se sigan los regímenes de mantenimiento y sustitución adecuados. Espesor del guante no es un buen predictor de la resistencia del guante a una sustancia química, ya que es dependiente de la composición exacta del material de los guantes.

Protección para el Cuerpo:

Protección de la piel no se requiere normalmente más allá de la ropa normal de trabajo

Protección Respiratoria:

Ninguna protección respiratoria normalmente se requiere en condiciones normales de uso. De acuerdo con las buenas prácticas de higiene industrial, se deben tomar precauciones para evitar la inhalación de producto. Si los controles de ingeniería no mantienen las concentraciones en aire a un nivel adecuado para proteger la salud de los trabajadores, seleccionar un equipo de protección respiratoria para las condiciones de uso específicas y que cumpla la legislación pertinente. Consulte con los proveedores de equipos de protección respiratoria. Cuando los respiradores con filtro de aire sean adecuados, elegir una combinación adecuada de máscara y filtro. Seleccionar un filtro adecuado para combinaciones de partículas de gases/vapores orgánicos y [Punto de ebullición > 65 ° C (149 ° F)] de la reunión EN14387.

Riesgos Térmicos

: No se aplica.

Medidas de Control para la Exposición Ambiental:

Minimice su liberación al medio ambiente. Una evaluación ambiental se debe hacer para garantizar el cumplimiento de la legislación ambiental local. Información sobre las medidas de liberación accidental se encuentran en la Sección 6. Si es necesario, evitar que el material se descargue a las aguas residuales. El agua residual debe ser tratada en una planta de tratamiento de aguas residuales municipales o industriales antes de su vertido a las aguas superficiales. Directrices locales sobre límites de emisión de sustancias volátiles deben observarse para la descarga de aire o de extracción que contiene vapor.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

9.1 INFORMACIÓN SOBRE LAS PROPIEDADES BÁSICAS, FÍSICAS Y QUÍMICAS

Descripción Física : Fluido, Metálico Oscuro, Olor típico	Reparto n-octanol/Agua : > 6 (basado en información sobre productos similares) Coeficiente (log Pow)
pH : NA	Flam. Alta/Baja : Típica 1-10% (V)
Punto Ebullición : NDA	Viscosidad Dinámica : NDA
Punto de Goteo : NDA	Viscosidad Cinemática : 6-23 cSt @ 100°C
Punto Inflamación : 210-260°C (420-500°F) Min.	Densidad del Vapor (Aire = 1): NDA
Solubilidad en Agua : Insoluble	Tasa Evaporación (nBuAc=1) : NDA
Temp. Auto-Ignición : NDA	Descomposición : NDA
Presión de Vapor : NDA	Temperatura Inflamabilidad : NDA
Densidad Relativa : NDA	Propiedades Oxidantes : NDA
Densidad : NDA	Propiedades Explosivas : No está clasificado
Gravedad Específica : 0.86-0.88 @ (15.6/15.6C)	

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

10.1 REACTIVIDAD : Este producto no posee ningún otro riesgo de reactividad además de los listados en los siguientes sub-párrafos.

10.2 ESTABILIDAD QUÍMICA : Estable

10.3 POSIBILIDAD DE REACCIONES PELIGROSAS: Reacciona con agentes oxidantes fuertes.

10.4 CONDICIONES A EVITAR : Extremos de temperatura y luz del sol directa.

10.5 MATERIALES INCOMPATIBLES : Agentes oxidantes fuertes.

10.6 PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSOS: Productos de descomposición peligrosos no se formarán durante un almacenamiento normal.

10.7 POLIMERIZACIÓN PELIGROSA : No ocurrirá.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

11.1 INFORMACIÓN SOBRE EFECTOS TOXICOLÓGICOS

- Criterios de Valoración** : La información dada está basada en datos sobre los componentes y en la toxicología de productos similares. A menos que se indique lo contrario, los datos presentados son representativos del producto en su conjunto, en lugar de para el componente individual (es).
- Vías de Exposición** : La piel y el contacto visual son las rutas primarias de exposición aunque la exposición puede ocurrir después de la ingestión accidental.
- Toxicidad Oral Aguda** : Se espera que sea de baja toxicidad: LD50 > 5000mg/kg, Rata.
- Toxicidad Dérmica Aguda** : Se espera que sea de baja toxicidad: LD50 > 5000mg/kg, Conejo.
- Toxicidad Inhalatoria Aguda** : No se considera ser un riesgo inhalatorio bajo condiciones normales de uso.
- Corrosión a la Piel/Irritación** : Se espera que sea ligeramente irritante. Contacto prolongado o repetido con la piel sin limpieza adecuada puede tupidar los poros de la piel resultando en desordenes como acné/foliculitis.
- Daño Serio a los Ojos/Irritación** : Se espera que sea ligeramente irritante.
- Irritación Respiratoria** : Inhalación de vapores o nieblas puede causar irritación.
- Sensibilización Respiratoria/Dérmica** : No se espera que sea un sensibilizador.
- Peligro por Aspiración** : No se considera un peligro por aspiración.
- Mutagenicidad en Células Germinales** : No se considera un peligro mutagénico.
- Carcinogénesis** : No se espera que sea carcinogénico. Productos conteniendo aceites minerales del tipo mostrado no han sido carcinogénicos en animales a los que se les ha pintado la piel. Aceites minerales altamente refinados no son clasificados como carcinogénicos por la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC).

Material	Clasificación Según Carcinogenesis
Contenido- PCA (IP346 <3%)	ACGIH Grupo A4: No clasificable como carcinógeno humano
Contenido- PCA (IP346 <3%)	IARC 3: No clasificable como carcinogenicidad a humanos
Contenido- PCA (IP346 <3%)	GHS/CLP: No clasificable con carcinogenicidad

Toxicidad Reproductiva & Para el Desarrollo: No se considera un peligro.

Resumen de Evaluación de las Propiedades del CMR:

- Carcinogenicidad** : Este producto no cumple el criterio para clasificación en categorías 1A/1B.
- Mutagenicidad** : Este producto no cumple el criterio para clasificación en categorías 1A/1B.
- Toxicidad Reproductiva (fertilidad)** : Este producto no cumple con el criterio de la clasificación de categorías 1A/1B.
- Órgano Objetivo Específico (Una Sola Exposición)** : No se considera un peligro.
- Órgano Objetivo Específico (Exposición Repetida)** : No se considera un peligro.

11.2 EFECTOS DEMORADOS E INMEDIATOS POR EXPOSICIÓN LARGA O CORTA

Aceite de Motor Usado : El contacto continuo con la piel por toda una vida con aceites de motor usados ha causado cáncer de la piel en pruebas de laboratorio. El proceso de la combustión produce compuestos (hidrocarburos aromáticos poli cíclicos) en los aceites de motor que aumentan con el uso y son responsables por la inducción del cáncer. Un buen lavado se ha encontrado que previene el desarrollo de cáncer de piel en animales debido a la exposición a aceite de motor usado.

ZDDP : Los aditivos de bialquiditiofosfato de Zinc (ZDDP) son primariamente irritantes de los ojos y/o la piel o corrosivos con baja toxicidad aguda por rutas de exposición vía oral, dérmica e inhalación. En estudios de laboratorio de dosis repetida por las vías dérmica y oral, los ZDDP causan efectos solamente en altas dosis, primariamente debido a irritación, en una manera similar a otros materiales irritantes. El peso de las pruebas de genotoxicidad indica que los ZDDP no son mutagénicos y no causan efectos cromosómicos.

Información Adicional : Los aceites usados pueden contener impurezas dañinas que se han acumulado durante el uso. La concentración de tales impurezas dependerá del uso y puede ocasionar riesgos para la salud y el medio ambiente al desecharlos. Todo aceite usado debe manipularse con precaución y evitar el contacto con la piel en la medida de lo posible.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Bases de Evaluación : Datos eco toxicológicos no se han determinado específicamente para este producto. La información dada se basa en el conocimiento de los componentes y la eco toxicología de productos similares. A menos que se indique lo contrario, los datos presentados son representativos del producto en su conjunto, en lugar de para el componente individual(es).

12.1 TOXICIDAD

Toxicidad Aguda : Mezcla poco soluble. Puede causar daños físicos en los organismos acuáticos. Se espera que sea prácticamente no tóxico: LL / EL / IL50 > 100 mg / l (para los organismos acuáticos) LL / EL50 expresado como la cantidad nominal de producto requerido para preparar el extracto acuoso. No se espera que el aceite mineral cause ningún efecto crónico en organismos acuáticos a concentraciones inferiores a 1 mg / l.

12.2 PERSISTENCIA & DEGRADABILIDAD : Se espera que no sea fácilmente biodegradable. Se espera que sus principales componentes sean intrínsecamente biodegradables, pero el producto contiene componentes que pueden persistir en el medio ambiente.

12.3 POTENCIAL BIO ACUMULATIVO : Contiene componentes con el potencial de bioacumularse.

12.4 MOVILIDAD EN EL SUELO : Líquido en la mayoría de las condiciones ambientales. Si penetra en el suelo, se adsorberá a partículas del suelo y no será móvil. Flota en el agua.

12.5 RESULTADO DE EVALUAR PBT & vPvB : Esta mezcla no contiene ninguna sustancia registrada en REACH que sean evaluados como un PBT o un vPvB.

12.6 OTROS EFECTOS ADVERSOS : El producto es una mezcla de componentes no volátiles, que no se espera sean emitidos al aire en cantidades significativas. Es improbable que tenga potencial de agotamiento del ozono, el potencial de creación de ozono fotoquímico o potencial de calentamiento global.

13. CONSIDERACIONES DE DESECHO

13.1 MÉTODOS PARA TRATAMIENTO DE DESECHOS

Eliminación de Material : Recuperar o reciclar si es posible. Es responsabilidad del productor de residuos determinar la toxicidad y las propiedades físicas del material generado para determinar los métodos apropiados de clasificación y eliminación de residuos en el cumplimiento de la normativa aplicable. No eliminar enviando al medio ambiente, drenajes o vías de agua.

Eliminación del Envase : Elimine de acuerdo con la normativa vigente, de preferencia con un recolector o contratista reconocido. La competencia del colector o contratista debe establecerse de antemano.

Legislación Local : La eliminación debe ser de acuerdo con las leyes y regulaciones nacionales, regionales y locales correspondientes. Código de eliminación de residuos en EU (EWC): 12 01 12 ceras y grasas. Clasificación del agua es siempre la responsabilidad del usuario final.

14. TRANSPORTE E INFORMACIÓN RELACIONADA CON LAS ETIQUETAS SEGÚN OSHA

Transporte Terrestre (ADR/RID)

ADR : Este producto no se clasifica como peligroso para este modo de transporte. Por lo tanto los requisitos de REACH del Numero 14.1 de UN, 14.2 UN Nombre de Expedición, 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte, 14.4 Grupo de embalaje, 14.5 Peligros ambientales y 14.6 Precauciones especiales para su uso no se aplican.

RID : Este producto no se clasifica como peligroso para este modo de transporte. Por lo tanto los requisitos de REACH del Numero 14.1 de UN, 14.2 UN Nombre de Expedición, 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte, 14.4 Grupo de embalaje, 14.5 Peligros ambientales y 14.6 Precauciones especiales para su uso no se aplican.

DOT : No está regulado para transporte terrestre.

TDG : No está regulado para transporte terrestre.

Transporte Fluvial (AND):

Este producto no se clasifica como peligroso para este modo de transporte. Por lo tanto los requisitos de REACH del Numero 14.1 de UN, 14.2 UN Nombre de Expedición, 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte, 14.4 Grupo de embalaje, 14.5 Peligros ambientales y 14.6 Precauciones especiales para su uso no se aplican. CDNI Aguas Residuales Continentales: NST 3411 Acuerdo sobre Grasas.

Transporte Marítimo (CÓDIGO IDMG):

Este producto no se clasifica como peligroso para este modo de transporte. Por lo tanto los requisitos de REACH del Numero 14.1 de UN, 14.2 UN Nombre de Expedición, 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte, 14.4 Grupo de embalaje, 14.5 Peligros ambientales y 14.6 Precauciones especiales para su uso no se aplican.

Transporte Aéreo (IATA):

Este producto no se clasifica como peligroso para este modo de transporte. Por lo tanto los requisitos de REACH del Numero 14.1 de UN, 14.2 UN Nombre de Expedición, 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte, 14.4 Grupo de embalaje, 14.5 Peligros ambientales y 14.6 Precauciones especiales para su uso no se aplican.

Transporte a Granel de Acuerdo al Anexo II de MARPOL 73/78 y el Código IBC

Categoría de Contaminante : N/A **Tipo de Barco** : N/A

Nombre del Producto : N/A **Precaución Especial** : N/A

Información Adicional : Las reglas de MARPOL Anexo 1 se aplican para embarques a granel por mar.

15. INFORMACIÓN REGULATORIA

La información regulatoria no pretende ser exhaustiva. Otras regulaciones puede que apliquen a este material.

15.1 NORMAS SOBRE SEGURIDAD, SALUD & AMBIENTALES / LEGISLACIÓN ESPECIFICA PARA LA SUSTANCIA O MEZCLA

Otra Información Regulatoria : El producto no esta sujeto a Autorización bajo REACH.

Autorizaciones y/o Restricciones sobre su Uso

Restricciones Recomendadas sobre el Uso (Consejos en Contra)

: Este producto no debe usarse en aplicaciones que no sean las recomendadas en la Sección 1, sin antes obtener el consejo del suplidor.

Estado del Inventario Químico

EINECS : Todos los componentes listados en polímero, exenta.

TSCA : Todos los componentes listados.

CERCLA (Sec 103) : Este producto no esta sujeto a reportes requeridos por CERCLA.

SARA 313 : N/A

SARA 302 : N/A

15.2 EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD QUÍMICA

Ley de Salud y Seguridad Industrial : N/A

Ley de Control de Sustancias Químicas Tóxicas : N/A

Ley de Control de Seguridad de Mercancías Peligrosas : Mercancías no peligrosas (Evitar fuente de fuego)
Ley de Manejo de Residuos : Tratar con el artículo 4/5/24/25 en las secciones sobre consideraciones durante la eliminación.

16. OTRA INFORMACIÓN

NFPA ID Del RIESGO : Salud – 1 Inflamabilidad – 1 Reactividad – 0

HMIS ID Del RIESGO : Salud – 1 Inflamabilidad – 1 Reactividad – 0

Información Adicional : Sin anexo sobre Escenario de Exposición se adjunta a esta Hoja de Seguridad ya que es una mezcla no clasificada que no contiene sustancias peligrosas.

Abreviaturas y Siglas : Las abreviaturas y siglas estándar usadas en este documento se pueden buscar en la literatura de referencia (v.g., diccionarios científicos) y/o páginas web.

ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists
AICS = Australian Inventory of Chemical Substances
BEL = Biological Exposure Limits
CAS = Chemical Abstract Service
CLP = Classification Packaging and Labeling
DIN = Deutsches Institut für Normung
DNEL = Derived No Effect Level
EC = European Commission
ECETOC = European Center on Ecotoxicology and Toxicology of Chemicals
EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ENCS = Japanese Existing and New Chemical Substances Inventory
GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemicals
IATA = International Air Transport Association
IL50 = Inhibitory Level Fifty
INV = Chinese Chemicals Inventory
IP346 = Institute of Petroleum test method N°346 for the determination of polycyclic aromatics DMSO extractables
KECI = Korea Existing Chemicals Inventory
LD50 = Lethal Dose Fifty Percent
LL50 = Lethal Loading Fifty
NOEC/NOEL = No Observed Effect Concentration/ No Observed Effect Level
PBT = Persistent, Bio accumulative and Toxic
PNEC = Predicted No Effect Concentration
RID = Regulations Relating to International Carriage of Dangerous Goods by Rail
STEL = Short Term Exposure Limit
TSCA = US Toxic Substances Control Act
vPvB = very Persistent and very Bio accumulative

ADR = European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road
ASTM = American Society for Testing and Materials
BTEX = Benzene, Toulene, Etylbenzene, Xylenes
CEPIC = European Chemical Industrial Council
COC = Cleveland Open-Cup
DMEL = Derived Minimal Effect Level
DSL = Canada Domestic Substance List
EC50 = Effective Concentration Fifty
ECHA = European Chemicals Agency
EL50 = Effective Loading Fifty
EWC = European Waste Code
IARC = International Agency for Research on Cancer
IC50 = Inhibitory Concentration Fifty
IMDG = International Maritime Dangerous Goods
LC50 = Lethal Concentration Fifty
LL/EL/IL = Lethal Loading/Effective Loading/Inhibitory Loading
MARPOL = International Convention for the Prevention of Pollution from Ships
OE_HP V = Occupational Exposure-High Pollution Volume
PICCS = Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances
REACH = Registration Evaluation & Authorization of Chemicals
SKIN_DES = Skin Designation
RA = Targeted Risk Assessment
TWA = Time Weighted Average

Abreviaturas y Siglas Adicionales:

Acute Tox. = Acute Toxicity
Aquatic Acute = Acute hazards to the aquatic environment
Eye Dam. = Serious eye damage/eye irritation
Skin Corr. = Skin corrosion irritation
STOT Se = Specific target organ toxicity- single exposure

Asp Tox. = Aspiration Toxicity
Aquatic Chronic = Long-term hazard to the aquatic environment
Flam. Liq. = Flammable liquids
Skin Sens. = Skin sensitization
STOT Re = Specific target organ toxicity- repeated exposure

Distribución SDS : La información en este documento deberá estar disponible a todo aquel que pueda manipular el producto.

Numero de Revisión SDS : A

Fecha Efectiva SDS : 01 de noviembre de 2018

Regulación SDS : Regulación 1907/2006/EC modificado por el Reglamento (EU) 453/2000.

De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 41, Industrial Safety & Health Act y OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1910.1200).

Declaración : La información está basada en nuestro actual conocimiento y es la intención el describir el producto solamente para el propósito de entender sus efectos respecto a salud, seguridad y ambiental. No debe ser interpretado por lo tanto como garantía de ninguna propiedad específica del producto.